



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**graffitiBLOCK C** ist eine temporäre Schutzschicht für Graffiti gefährdete Stellen. Die Schutzschicht basiert auf einem Spezialwachs und verhindert effektiv ein Eindringen von Sprayfarben in den Untergrund. Dank der neuen Wirkungsweise nimmt die Schutzschicht weniger Schmutz an als herkömmliche wachsbasierte Produkte. Zudem wird der behandelte Untergrund wasserabweisend, bleibt jedoch offen für Wasserdampf, d. h. das Mauerwerk kann atmen und Schäden an der Bausubstanz werden verhindert.

**graffitiBLOCK C** ist unsichtbar sowie UV- und witterungsbeständig. Die Schicht kann sowohl auf gestrichenen als auch auf ungestrichenen Oberflächen wie Beton, Putz, Backstein und anderen mineralischen Untergründen verwendet werden. Aufgrund der mattierenden Eigenschaften ist **graffitiBLOCK C** ungeeignet für glänzende Oberflächen wie Glas oder Metall.

**graffitiBLOCK C** ist flüssig und bei Kauf gebrauchsfertig. Abhängig vom Untergrund benötigen Sie ca. 0,1 l/m<sup>2</sup> - 0,4 l/m<sup>2</sup>.

**graffitiBLOCK C** ist für gewerbliche Anwender bestimmt, vor Frost geschützt aufzubewahren und ab Herstellungsdatum (siehe Etiketaufdruck) mindestens 6 Monate lagerbar. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist.

**graffitiBLOCK C** ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

### Aufbringen

Vor dem Aufbringen der Schutzschicht ist die zu schützende Fläche von gegebenenfalls bestehenden Graffiti und Verunreinigungen zu befreien. Der Untergrund sollte frei von losem Schmutz, Moos- und Algenbewuchs etc. sowie trocken sein.

**graffitiBLOCK C** zunächst gut umrühren und anschließend unverdünnt, gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen. Hierzu können je nach Beschaffenheit des Untergrundes ein Schwamm, Pinsel, Walze oder Sprühgerät verwendet werden.

### wichtige Hinweise

Bei stark porösen sowie saugenden Untergründen empfehlen wir, **graffitiBLOCK C** doppelt aufzutragen (Zwischentrocknungszeit eine halbe Stunde).

**graffitiBLOCK C** nur bei Außentemperaturen über 5 °C verarbeiten!

Die **graffitiBLOCK C** Schutzschicht ist bereits nach einer Stunde Trockenzeit voll funktionsfähig und hält mindestens ein Jahr.

### Entfernen

Aufgebrachte Graffiti werden mitsamt der Schutzschicht einfach mit heißem Wasser (> 80°C) abgespült.

Wir empfehlen den Einsatz eines Dampf- oder Druckreinigers. Achtung: Nur mit niedrigem Wasserdruck arbeiten, um Beschädigungen des Untergrundes zu vermeiden!

Alternativ kann die Schutzschicht auch mit heißem Wasser und einer Bürste entfernt werden.

Sollte kein Heißwasser-Einsatz möglich sein, lassen sich Graffiti von der geschützten Fläche mit dem Spezialreiniger **graffitiCRACK soft** und kaltem Wasser ablösen.

Nach der Reinigung wird **graffitiBLOCK C** erneut aufgetragen. Laut Statistik wird eine Fläche nach ca. viermaliger zeitnaher und gründlicher Graffiti-Entfernung für Sprayer uninteressant.

## TIPP

Farbschmierereien lassen sich mit **graffitiCRACK®**-Graffiti-Entferner schnell und sauber entfernen, ohne Verschmieren und Schattenbildung wie es häufig bei konventionellen Produkten vorkommt.

Durch Schmutzpartikel, Ruß, und Fette unansehnlich gewordene Oberflächen lassen sich mit **ISO-CLEAR®** porentief reinigen. Dank der neuen Wirkweise zeigen die so behandelten Flächen über viele Monate hinaus eine schmutzabweisende Wirkung.

## WICHTIGE HINWEISE

Wir empfehlen das Tragen einer Schutzbrille und leichter Schutzbekleidung!

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum fachgerechten Umgang, zur Lagerung und Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt!

Die Angaben dieses Produktdatenblattes entsprechen dem Stand der Technik. Wir behalten uns Änderungen in der Zukunft vor.

Weitere leistungsfähige Produkte auf Nanotechnologie-Basis finden Sie in unserem **SOLVANEX®**-Produktsortiment auf:  
[www.solvanex.de](http://www.solvanex.de)